

Hilight-Kochfeld rahmenlos KFC 9965 SL

KFC 9965 SL

Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten:

- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit
Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit
Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK

Bedienung:

Slider-Bedienung

Sicherheit:

- » Kindersicherung
- » Überlaufschutz
- » Überhitzungsschutz
- » Restwärmeanzeige
- » Betriebsdauerbegrenzung

Ausstattung:

- » 9 Leistungsstufen je Kochzone
- » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)

4 energiegeregelte Kochzonen:

Leistungsstarke und schnell

- » vorne rechts
Zweikreiszone Hilight 185/120 mm; 1,8/0,9 kW
- » vorne links
Hilight 150 mm; 1,2 kW
- » hinten rechts
Hilight 150 mm; 1,2 kW
- » hinten links
Bräterzone Hilight 270/160 mm; 2,0/1,0 kW



Volleckschrank. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Technische Details

Höhe	45 mm
Tiefe	520 mm
Ausschnittbreite	560 mm
Ausschnitttiefe	490 mm
Spannung	400 V
Absicherung	16 A
Anschluss	6,2 kW
Anschlusskabel länge	130 cm
Technologie	Elektro-Kochfeld

Denk daran: Passendes Zubehör für deinen Hilight-Kochfeld rahmenlos KFC 9965 SL



[2 Seitenleisten](#)

> [2 Seitenleisten pureBLACK](#)

> [1 Edelstahlrahmen umlaufend](#) >



Produkthighlights




Überlaufschutz



Überhitzungsschutz

Bei längerem Gebrauch der Kochzonen auf voller Leistung sorgt der Überhitzungsschutz dafür, dass die Elektroniken durch zu hohe Temperatureinwirkung nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.



Slider-Bedienung

Mit diesem Slider lässt sich die gewünschte Temperatur der Kochstelle einfach und übersichtlich steuern. Dabei folgt die Einstellung wie magisch der Bewegung des Fingers.

